

OBS.: A expressão (PBT - L) corresponde ao excesso de peso sobre o L (setenta e quatro toneladas).

TABELA DE VALORES DE "K"

PARA A TARIFA DE UTILIZAÇÃO DA VIA - TUV POR TONELADA

| DISTÂNCIA EM KM | VALOR DE REF. | VALOR DE K |
|-----------------|---------------|------------|
| 0 - 19 | 0.10 | 12.00 |
| 20 - 39 | 0.11 | 13.20 |
| 40 - 59 | 0.12 | 14.40 |
| 60 - 79 | 0.13 | 15.60 |
| 80 - 99 | 0.14 | 16.80 |
| 100 - 139 | 0.15 | 18.00 |
| 140 - 179 | 0.16 | 19.20 |
| 180 - 219 | 0.17 | 20.40 |
| 220 - 259 | 0.18 | 21.60 |
| 260 - 319 | 0.19 | 22.80 |
| 320 - 379 | 0.20 | 24.00 |
| 380 - 439 | 0.21 | 25.20 |
| 440 - 499 | 0.22 | 26.40 |
| 500 - 559 | 0.23 | 27.60 |
| 560 - 639 | 0.24 | 28.80 |
| 640 - 719 | 0.25 | 30.00 |
| 720 - 799 | 0.26 | 31.20 |
| 800 - 879 | 0.27 | 32.40 |
| 880 - 959 | 0.28 | 33.60 |
| 960 - 1039 | 0.29 | 34.80 |
| 1040 - 1119 | 0.30 | 36.00 |
| 1120 - 1199 | 0.31 | 37.20 |
| 1200 - 1279 | 0.32 | 38.40 |
| 1280 - 1359 | 0.33 | 39.60 |
| 1360 - 1439 | 0.34 | 40.80 |
| 1440 - 1519 | 0.35 | 42.00 |
| 1520 - 1599 | 0.36 | 43.20 |
| 1600 - 1679 | 0.37 | 44.40 |
| 1680 - 1759 | 0.38 | 45.60 |
| 1760 - 1839 | 0.39 | 46.80 |
| 1840 - 1919 | 0.40 | 48.00 |
| 1920 - 1999 | 0.41 | 49.20 |

| | | |
|-------------|------|-------|
| 3120 - 3199 | 0,56 | 67,20 |
| 3200 - 3279 | 0,57 | 68,40 |
| 3280 - 3359 | 0,58 | 69,60 |
| 3360 - 3439 | 0,59 | 70,80 |
| 3440 - 3519 | 0,60 | 72,00 |
| 3520 - 3599 | 0,61 | 73,20 |
| 3600 - 3679 | 0,62 | 74,40 |
| 3680 - 3759 | 0,63 | 75,60 |
| 3760 - 3839 | 0,64 | 76,80 |
| 3840 - 3919 | 0,65 | 78,00 |
| 3920 - 3999 | 0,66 | 79,20 |

ANEXO III

TABELA PARA DIMENSIONAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE ESCOLTA PARA UM CONJUNTO TRANSPORTADOR

| CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO | CARACTERÍSTICAS DAS RODOVIAS | | | | |
|---|------------------------------|---------------------------|-------|------|-------------|
| | DE PISTA SIMPLES | DE PISTA DUPLA | | | |
| DIMENSÕES: EM METRO PESO: EM TONELADAS | Nº DE VEÍCULOS DE ESCOLTA | Nº DE VEÍCULOS DE ESCOLTA | | | |
| | CREDENCIADA | PRF | TOTAL | KM/H | CREDENCIADA |
| Largura: | | | | | |
| até 3,20 | - | - | - | 60 | - |
| de 3,21 a 3,80 | 1 | - | 1 | 50 | 1 |
| de 3,81 a 5,00 | 2 | - | 2 | 50 | 1 |
| de 5,01 à 5,50 | 1 | 1 | 2 | 40 | 2 |
| acima de 5,50 | 2 | 1 | 3 | 40 | 1 |
| Comprimento: | | | | | |
| até 30,0 | - | - | - | 60 | - |
| 30,01 até 35,00 | 1 | - | 1 | 50 | 1 |
| 35,01 até 55,00 | 2 | - | 2 | 50 | 1 |
| 55,01 até 75,00 | 2 | 1 | 3 | 40 | 2 |
| acima de 75,00 | 2 | 1 | 3 | 40 | 2 |
| Altura: | | | | | |
| até 5,00 | - | - | - | 60 | - |